

Ogłoszenie na wykonanie: adaptacji garażu na magazyn części zapasowych i urządzenia CNS we Wrocławiu, o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.z 2007r. nr 223, poz 1655 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

Zakres prac:

- I. Podział garażu na część garażową i magazynową.
Szerokość podwójnego garażu 660 cm, długość 600 cm.
 1. Wymurowanie ściany dzielącej garaże na dwie równe części.
(materiał dowolny) gr. ścianki min 6 cm.
 2. Tynkowanie ściany po obydwu stronach.
 3. Malowanie ścianki na kolor zbliżony do reszty ścian po stronie garażu.
 4. Malowanie części wydzielonej, czyli magazynowej (ściany i sufit)
farbą emulsyjną na kolor uzgodniony z użytkownikiem.
 5. Montaż drzwi w nowo postawionej ścianie w odległości 220 cm
od wejścia. (czyli tak aby początek futryny drzwi licował z zakończeniem szyn
podsufitowych od bram podnoszonych-wjazdowych).
 6. Drzwi metalowe ognioodporne o szerokości 120 cm. z profesjonalnym zamkiem.
 7. Skrzydło drzwiowe lewe otwierane na stronę garażu.
 8. Uzupełnienie opraw oświetleniowych o jedną umocowaną na suficie w przedniej
części pomieszczenia (magazynowego).
 9. Przeniesienie gniazda siły z części magazynowej na szczytową ścianę garażu i
zamontowanie tam 3 dodatkowych gniazd (220V). Wysokość należy dopasować do
wysokości stołu warsztatowego.
 10. Przerobienie instalacji elektrycznej tak aby włącznik światła był z prawej strony przy
drzwiach metalowych po stronie garażu, i drugi po drugiej stronie ściany.
 11. Uzupełnienie regałów metalowych z drewnianymi półkami (o podwyższonej
wytrzymałości) tak aby wypełnić wszystkie ściany:
- pod uchylnie otwieranymi drzwiami do wysokości 170 cm, na odcinku 220 cm
od wejścia po obydwu stronach. (należy uwzględnić długość i wysokość regału
tak aby otwierała się brama garażowa).
- oraz na pozostałym odcinku (.380 cm; 330 cz i 250 cm) do wysokości 255 cm.
 12. Wyrównanie podłogi i pomalowanie jej farbą na bazie żywicy epoksydowej,
Kolor do uzgodnienia z użytkownikiem. Powierzchnia ok. 20 m/kw.
 13. Uszczelnienie drzwi garażowych.

Podział garażu wymusza zainstalowanie drugiej czujki p. poż., która musi być zamontowana i wpięta do istniejącego systemu przez firmę konserwującą cały system.

Firma ta to KMW Facility Management Sp. z o.o 85-109 Bydgoszcz, ul. Grodzka 19/21.
(orientacyjny koszt to ok. 1000 zł netto).

II. Malowanie sąsiednich drzwi garażowych na kolor identyczny jaki jest na podwójnych drzwiach garażowych w pomieszczeniach remontowanych.

Oferty prosimy składać do dnia 29.07.2011r. na nasz adres

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z dopiskiem AZRE, 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8, nr. faxu (022) 574-61-19 lub pocztą elektroniczną t.jakubowski@pansa.pl.

Dodatkowe informacje 22 574 61 32.

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie ustalone kryterium jakim jest: cena oferty – 90%, warunki gwarancji 10%.

