

- U W A G I :
 1. Beton C30/37, Chudy beton C8/10
 2. Stal zbrojeniowa A-IIIIN (RB500W) , A-0 (St0S)
 3. Otulina prętów zbroj. – 5 cm
 4. Rysunek szalunkowy nr 1-B-101.
 5. Zbrojenie górne na rys. nr 1-B-103.
 6. Zbrojenie studzienek na rys. nr 1-B-104.
 7. Przekroje A-A ÷ G-G na rys. nr 1-B-105.
8. Wykaz stali zbrojeniowej Nr 1 ÷ 3.
9. Pręty obwodowe, których długość przekracza 12 mb
łączyć na zakład $l=120$ cm. W jednym przekroju łączyć maksymalnie co drugi pręt.
10. Z płyty wypuścić startery dla słupów wg rys. nr 1-B-301.
11. Z płyty wypuścić startery dla ścian wg rys. nr 1-B-302, 1-B-303.

[Raw>Data]		[Opis zmián]		[Podpis Proj.]		[Podpis Spr.]	
PROCHEM Spółka Akcyjna Rok założenia firmy 1947 ul. Powązkowska 44c 01-797 Warszawa							
Inwestycja: Budowa TWR Poznań wraz z infrastrukturą techniczną – administracyjną Port lotniczy – Poznań Ławica							
Adres							
Obiekt		Budynek Wieży Kontroli Ruchu Lotniczego – Obiekt nr 1 RZUT PŁYTU FUNDAMENTOWEJ W POZ. – 3.20 i – 4.30					
Przedmiot		ZBROJENIE DOLNE.					
Opracował		A.Cuman		nd.		Specjalność Konstrukcja	
Projektant		inż. P.Lewicki		Wz 170/00		Nr projektu 110013 Faza PW Zespół Z-2	
Gł. projektant		inż. P.Lewicki		Wz 170/00		Nr rysunku	
Sprawdzący		inż. K.Widmajer		St 254/79		1-B-102 0	
Firma		Tytuł, imię i nazwisko		Nr uprawnień		Podpis	
Data		03.2012		Skala		1:50, 1:25	