

POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY

Warszawa, 03.02-17

AQW-2225-10/56/2016/.....⁶⁸⁰.../KB/2017

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie czterech radarów MSSR Mode S wraz z wybudowaniem ośrodków radiolokacyjnych – sprawa numer AQW-2225-10/56/2016

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (Zamawiający) działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie czterech radarów MSSR Mode S wraz z wybudowaniem ośrodków radiolokacyjnych – sprawa numer AQW-2225-10/56/2016, kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto 55 864 037,57 zł, (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści siedem złotych 57/100 gr.)

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 5 ofert:

1. Qumak S.A.

Al. Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa

cena umowy 43 419 000,00 brutto zł

oferowany okres gwarancji 60 (miesięcy)

tłumienie toru przesyłowego dla wiązki Σ „(dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa)” dB

tłumienie toru przesyłowego dla wiązki Ω „(dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa)” dB

tłumienie toru przesyłowego dla wiązki Δ „(dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa)” dB

wartość minimalnego zasięgu radaru „(dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa)” NM (w setnych częściach NM tj. od 0.10 do 0.50 NM)

wartość stożka martwego systemu radarowego dla pochylenia anteny 0° mierzonego od pionu (90°) „(dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa)” (w pełnych stopniach, nie większe niż 45°).

2. DP System Sp. z o.o.

ul. Bema 61

91-492 Łódź

cena umowy 54 291 351,29 brutto zł

oferowany okres gwarancji 60 (miesięcy)

tłumienie toru przesyłowego dla wiązki Σ 2,5 dB

tłumienie toru przesyłowego dla wiązki Ω 2,5 dB

tłumienie toru przesyłowego dla wiązki Δ 2,5 dB

wartość minimalnego zasięgu radaru 0,1 NM (w setnych częściach NM tj. od 0.10 do 0.50 NM)

wartość stożka martwego systemu radarowego dla pochylenia anteny 0° mierzonego od pionu (90°) 30° (w pełnych stopniach, nie większe niż 45°).

3. Konsorcjum

B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska - Lider

ul. Sikorskiego 2C

83-000 Pruszcz Gdański

Dekpol S.A. - Partner

ul. Gajowa 31

83-251 Pinczyn

GISS Sp. z o.o. - Partner

ul. Rozbrat 44a/103

00-419 Warszawa

ELDIS Pardubice s.r.o. – Partner

ul. Delnicka 469, Pardubice

53301 kraj pardubicky Czechy

cena umowy 45 633 420,66 brutto zł

oferowany okres gwarancji 60 (miesiące)

tłumienie toru przesyłowego dla wiązki Σ „2,98 dB (insertion loss dla 1,03 GHz), 3,02 dB (insertion loss dla 1,09 GHz)”

tłumienie toru przesyłowego dla wiązki Ω „2,98 dB (insertion loss dla 1,03 GHz), 3,02 dB (insertion loss dla 1,09 GHz)”

tłumienie toru przesyłowego dla wiązki Δ „3,02 dB (insertion loss dla 1,09 GHz)

wartość minimalnego zasięgu radaru „0,10 do 0,19 NM” (w setnych częściach NM tj. od 0.10 do 0.50 NM)

wartość stożka martwego systemu radarowego dla pochylenia anteny 0° mierzonego od pionu (90°) 38° (w pełnych stopniach, nie większe niż 45°).

4. „Bracia Strzelczyk” Witold Strzelczyk

ul. Marszałkowska 58 lok. 11,12

00-545 Warszawa

cena umowy 46 690 809,84 brutto zł

oferowany okres gwarancji 60 (miesiące)

tłumienie toru przesyłowego dla wiązki Σ 2,51 dB

tłumienie toru przesyłowego dla wiązki Ω 2,51 dB

tłumienie toru przesyłowego dla wiązki Δ 2,51 dB

wartość minimalnego zasięgu radaru „<0,1 NM” (w setnych częściach NM tj. od 0.10 do 0.50 NM)

wartość stożka martwego systemu radarowego dla pochylenia anteny 0° mierzonego od pionu (90°) 39° (w pełnych stopniach, nie większe niż 45°).

5. WASKO S.A.

ul. Berbeckiego 6

44-100 Gliwice

cena umowy 62 926 800,00 brutto zł

oferowany okres gwarancji 60 (miesiące)


tłumienie toru przesyłowego dla wiązki Σ 3,256 dB

tłumienie toru przesyłowego dla wiązki Ω 3,256 dB

tłumienie toru przesyłowego dla wiązki Δ 3,256 dB

wartość minimalnego zasięgu radaru 0,08 NM (w setnych częściach NM tj.
 od 0.10 do 0.50 NM)

wartość stożka martwego systemu radarowego dla pochylenia anteny 0°
 mierzonego od pionu (90°) 40° (w pełnych stopniach, nie większe niż 45°).

Z UPOWAŻNIENIEM PREZESA
Polskiej Agencji Żeglacji Powietrznej

Magdalena Buczak
Starszy Specjalista ds. Analiz i Narzędzi
Elektronicznych

09.02.2017