



Załącznik 1 do ogłoszenia

Warszawa, dnia 28.11.2018r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem 2 szt. wiat pełniących funkcję palarni zewnętrznej oraz zakup wraz z dostawą i montażem 2 szt. wiat pełniących funkcję wiaty na rowerowej.

Miejsce dostawy i montażu 2 szt. wiat dla palaczy i 2 szt. wiat na rowery: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa

Charakterystyka produktu:

PALARNIA ZEWNĘTRZNA

2 szt. - Wymiary max.: 300 cm x 150 cm x 240 cm

- konstrukcja z profili stalowych o wymiarze min. 60 x 60 mm, zabezpieczonych przed korozją farbą podkładową i lakierowanych natryskowo na kolor wskazany przez Zamawiającego z próbnika RAL
- wypełnienie ścian wiaty ze szkła hartowanego klejonego 44.2, w kolorze bezbarwnym
- zadaszenie ze szkła hartowanego klejonego 44.2, w kolorze bezbarwnym
- dodatkowym wyposażeniem każdej palarni musi być popielniczka ze stali nierdzewnej oraz ławeczka o max. wymiarze 150 cm długości
- dodatkowo oznaczenie wiaty w postaci napisu „ PALARNIA /SMOKING ZONE ” powinno być wykonane, w formie grawerunku na frontowej szybie.

WIATA ROWEROWA

- konstrukcja z profili stalowych o wymiarze min. 40 x 40 mm, zabezpieczonych przed korozją farbą podkładową i lakierowanych natryskowo na kolor wskazany przez Zamawiającego z próbnika RAL
- zadaszenie oraz ściany boczne wykonane muszą być z poliwęglanu komorowego, bezbarwnego o grubości 6 mm (ściany) i 10 mm (zadaszenie)
- wiaty musi być wyposażona w stojaki umożliwiające dostawienie roweru

1 szt. wiaty - wymiary max.: 420 cm x 260 cm x 210 cm

Wiaty powinna posiadać dwie ściany po krótszym i dłuższym jej boku.

Wyposażenie wiaty powinny stanowić stojaki umożliwiające postawienie rowerów pod kątem 45 stopni, wzdłuż dłuższej ściany.

Stojaki powinny być wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium.



Wiata powinna zostać wyposażona na dłuższej krawędzi dachu w rynienkę odprowadzającą wodę.

1 szt. – wymiary max.: 400 cm x 200 cm x 210 cm

Wiata powinna posiadać dwie krótsze ściany boczne oraz jedną dłuższą – tylną

Wyposażenie wiaty powinny stanowić stojaki umożliwiające postawienie rowerów prostopadle do dłuższej ściany, wzdłuż całej jej długości.

Stojaki powinny być wykonane ze stali nierdzewnej lub aluminium.