

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa środków ochrony indywidualnej dla komórek organizacyjnych PAŻP

1. Środki ochrony indywidualnej, o których mowa w załączniku nr 2 do OPZ, muszą posiadać następujące cechy i właściwości:
 - a) środki ochrony indywidualnej muszą posiadać instrukcję użytkowania w języku polskim, posiadać deklarację na znak CE oraz być oznaczone tym znakiem,
 - b) środki ochrony indywidualnej przedstawione w Tabeli nr 1, muszą posiadać właściwości ochronne i użytkowe,
 - c) poszczególne elementy środków ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie.
2. W dziedzinie wymagań, norm, charakterystyki i stosowania środków ochrony indywidualnej obowiązują:
 - a) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity: Dz.U.2017.0.1226, ze zm.),
 - b) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 2005 Nr 259, poz. 2173),
 - c) Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich nr 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych państw członkowskich dotyczących ochrony indywidualnej (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173)

Przedmiot zamówienia polega w szczególności na:

1. Dostarczeniu środków ochrony indywidualnej w miejsce wskazane przez Zamawiającego, w tym:
 - Rodzaj i liczba sztuk tak jak we wskazanej Tabeli nr 1
 - Czas dostawy uzgodniony z zamawiającym jednak nie dłuższy niż 21 dni od podpisania umowy
2. Dostarczeniu do każdego zestawu szczegółowych instrukcji w języku polskim
3. Dostawa powinna nastąpić na koszt Dostawcy w ciągu do 21 dni od podpisania umowy
4. Dostarczony asortyment nowy, gwarancja producenta, certyfikat CE.

Zestawienie asortymentowe

Lp.	Asortyment (kod i miejsce dostawy)	Opis
1.	Rękawice robocze-ochronne, ocieplane, wzmacniane skórą ACNT SZ – 11 par rozmiar uniwersalny	Wykonane ze skóry koziej wyprawianej na licowo, cechujące się wysoką odpornością mechaniczną oraz możliwością manipulacji drobnymi przedmiotami, wewnątrz ocieplone futerkiem akrylowym typu BOA zabezpieczające przed urazami naskórka i zabrudzeniem, całodłonicowy krój z doszywanym kciukiem umożliwiający swobodne ruchy oraz ich precyzję, elastyczny materiał rękawic skórzanych idealnie dopasowany do kształtu dłoni, ściągacz nie uwierający sprzyjający stabilności rękawic na dłoni. Produkt do pracy w środowisku suchym, jak i lekko wilgotnym. Rękawiczki spełniają normę BHP: EN-420 ogólna.
2.	Rękawiczki ochronne powlekane poliuretanem ACNT SZ – 44 pary rozmiar uniwersalny	Cienka przędza z nylonu, grubość 13, powłoka poliuretanowa PU w części chwytnej, elastyczny ściągacz w nadgarstku, Kategoria 2 - artykuły ochronne, spełniające normę Bhp: EN388:2016 (4131A)
3.	Rękawice ochronne 5 palcowe olejoodporne <u>AEGM</u> 4 pary – rozmiar 7, 8 par – rozmiar 8 , 8 par – rozmiar 9	Rękawice robocze ochronne o właściwościach chemoodpornych wykonane z bawełny w całości powlekanej polichlorkiem winylu PCV. Dobra odporność mechaniczna na ścieranie i rozdarcie oraz odporność na kwasy do 96%, zasady do 40%, n-heptan, popularne detergenty, oleje, smary i benzyny, szczelne dla cieczy. Wewnątrz apretura antybakteryjna i antyzapachowa. Przedłużony, gładki mankiet zwiększający szczelność i ochronę dłoni przed cieczami. Powierzchnia dłoni szorstkowana gwarantująca pewny chwyt w wilgotnym środowisku. Rękawice chemoodporne spełniają normy BHP: EN-420 ogólna, EN-388 (4121) odporność mechaniczna, EN-374-3 (J,K,L) ochrona chemiczna.
4.	Rękawice ochronne 5 palcowe powlekane pianką nitrylową <u>AEGM</u> : 6 par – rozmiar 7, 14 par – rozmiar 8, 14 par – rozmiar 9 <u>ACN</u> : 10 par – rozmiar M, (8) 16 par – rozmiar L (9) 20 par – rozmiar XL (10) 10 par – rozmiar XXL (11)	Rękawice ochronne wykonane z przędzy nylonowej. Na części chwytnej powlekane chemicznie spienianym nitylem typu FOAM, zakończone ściągaczem. Antystatyczne rękawice nie powinny gromadzić statycznych ładunków elektrycznych. Nitrylowa powierzchnia powinna chronić przed olejami i smarami. Mogą posiadać dodatkowy wzór na części chwytnej zapewniający lepszą chwytność. Produkt musi być zgodny z: normą EN-388 (minimalny poziom odporności: 3131), EN-420, EN-1149, posiadać oznakowanie CE
5.	Rękawice jednorazowe nitrylowe <u>AAL</u> : 1 karton (1000 par) – rozmiar M	Powierzchnia gładka, dobra chwytność i wycucie, elastyczne, dobrze przylegające do dłoni, bezuciskowe, podwyższona odporność mechaniczna i chemiczna, zabezpieczają przed działaniem mikroorganizmów oraz szerokiego spektrum substancji chemicznych, odporne na delikatne urazy i uszkodzenia mechaniczne. Długość rękawicy 24 cm, grubość ścianki chwytnej minimum 0,12 mm. kolor zielony, kategoria 3 – sytuacje wysokiego ryzyka, spełniające normy BHP: EN-420 ogólna, EN-455 przedmioty jednorazowego użytku, EN-374 ochrona przed chemikaliami i mikroorganizmami, EN-1149 właściwości elektrostatyczne.

6.	Rękawice powlekane nitrylowe <u>AAL</u> : 48 – rozmiar L	Wykonane z przędzy nylonowej, powleczone pianką nitrylową, antystatyczne nie gromadzą statycznych ładunków elektrycznych, zabezpieczają dłoni przed otarciem naskórka, drobnoustrojami i urazami mechanicznymi, chronią przed olejami i smarami. sprzyja temu miękki i elastyczny materiał, luźno zakończony mankiet, bezszwowe i bezciskowe, spełniają normę BHP: EN – 420 ogólną, EN-388(3131) odporność mechaniczna, EN-1149 właściwości elektrostatyczne.
7.	Rękawice dla mechaników: <u>AAL</u> : 14 – rozmiar L	Rękawice ocieplane, wykonane z wysokiej jakości skóry koziej połączonej z tkaniną. Wierzch rękawicy wykonany ze streczu z pasami odbłaskowymi zwiększającymi widoczność. Całodłonicowe - część chwytana rękawicy wykonana z jednego kawałka skóry, dzięki czemu wykazują większą wytrzymałość i odporność na przetarcia. Podszewka ocieplona jest tkaniną zapewniającą doskonałą izolację od zimna. Na części chwytnej od wewnątrz znajduje się dodatkowe podszycie z miękkiego materiału, zapobiegające tworzeniu się odcisków i otarć. W nadgarstku posiadają zapięcie na rzep, umożliwiające wygodną regulację, bardzo wytrzymałe i odporne na zużycie. Rękawiczki spełniają normę BHP: EN-420 ogólna.
8.	Rękawice skórzane: <u>AAL</u> : 21 – rozmiar L	Wykonane z bawełny najwyższej jakości, dodatkowo wzmocnione skórą kozią wyprawianą na lico cechującą się on wysoką wytrzymałością mechaniczną, zabezpieczające przed urazami naskórka, otarciami i zabrudzeniem, całodłonicowy krój gwarantujący wygodę użytkowania, cienki i elastyczny materiał idealnie dopasowujący się do kształtu dłoni, zapewniający precyzyjny ruch i chwytność. Rękawiczki spełniają normę BHP: EN-420 ogólna, EN-388(3131) odporność mechaniczna
9.	Rękawice robocze ocieplane wzmocnione skórą: <u>AAL</u> : 14 – rozmiar męski 10	Wykonane ze skóry koziej wyprawianej na licowo, cechujące się wysoką odpornością mechaniczną oraz możliwością manipulacji drobnymi przedmiotami, wewnątrz ocieplone futerkiem akrylowym typu BOA zabezpieczające przed urazami naskórka i zabrudzeniem, całodłonicowy krój z doszywanym kciukiem umożliwiającym swobodne ruchy oraz ich precyzję, elastyczny materiał rękawic skórzanych idealnie dopasowany do kształtu dłoni, ściągacz nieuwierający sprzyjający stabilności rękawic na dłoni. Produkt do pracy w środowisku suchym, jak i lekko wilgotnym. Rękawiczki spełniają normę BHP: EN-420 ogólna.
10.	Rękawice robocze drelichowe: <u>ACWT WR</u> : 24 szt. - rozmiar uniwersalny (10 par – rozmiar 9, 14 par – rozmiar 10)	Robocze rękawice z drelichu przeznaczone do prostych prac gospodarczych, porządkowych, budowlanych, wyłącznie o niskim zagrożeniu BHP. Kategoria zagrożenia I. Dedykowane do suchego środowiska pracy. Rękawiczki wykonane z tkanin bawełnianych o zróżnicowanej gramaturze, kolorystyce lub mieszanek bawełny z syntetykiem, przeważnie poliestrem. Zakończenie są za pomocą mankieta lub elastycznego ściągacza. Gumki wszyte od wewnętrznej strony na części grzbietowej, zapobiegają zsuwaniu się z dłoni. Drelichy mogą być dodatkowo wykończone przeciwślizgowym nakropkiem z Pcv, który zwiększa przyczepność oraz czas użytkowania. Mają dodatkowo wewnętrzną wkładkę przeciwpotną. Rękawiczki spełniają normę BHP: EN-420 ogólna. Produkt musi posiadać oznakowanie CE
11.	Rękawice ocieplane powlekane gumą <u>ACWT WR</u> : 24 pary - rozmiar M (8) 24 pary - rozmiar L (9) <u>ACW</u> : 10 par rozmiar M (8), 25 par-rozmiar L (9) <u>ACST LB</u> : 6 par – rozmiar 10 <u>ACO</u> : 30 par – rozmiar 10	Rękawice ocieplane z czarnej, wysokiej jakości przędzy akrylowej, gwarantującej komfort oraz dobrą izolację termiczną. Powlekane wytrzymałą, błękitną, szorstkowaną, przeciwślizgową gumą. Warstwa gumy zapewnia przyczepność, nie ściera się, jest odporna na zużycie, rozdarcie czy pękanie. Zakończone ściągaczem. Elastyczne, przylegające do dłoni zapewniające dobrą manipulację przedmiotami i pewny chwyt.

12.	Rękawice powlekane gumą <u>ACWT WR</u> : 24 pary - rozmiar uniwersalny (10 par – rozmiar 9, 14 par – rozmiar 10) <u>ACW</u> : 31 par-rozmiar uniwersalny (15 par – rozmiar 8, 16 par – rozmiar 9), <u>AZME</u> : 4 opak. po 12 par – rozmiar 10 <u>AZEL</u> : 50 par – rozmiar 10 <u>ACO</u> : 30 par – rozmiar 10	Rękawice ochronne wykonane z wysokiej jakości dzianiny, ścieg 10. Powlekane bardzo wytrzymałą gumą o porowatej strukturze, dzięki czemu zachowują przyczepność, przy czym nie tracą swojej elastyczności. Odporne na rozdarcie i powstawanie pęknięć. Trudno ścieralne i odporne na zużycie. Wytrzymałość i wysoka jakość. Zgodne z normą EN-388 (3,1,4,1) i EN-420
13.	Rękawice powlekane gumą (tzw. WAMPIRKI) <u>ACWT WR</u> : 48 par - rozmiar uniwersalny <u>ACW</u> : 65 par – rozmiar uniwersalny	Rękawice zwane potocznie „wampirkami” lub rękawicami ogrodowymi, wykonane z przędzy bawełnianej, zakończonej ściągaczem. Ścieg 10, zapewniający wysoką gęstość dzianiny. Przędza bawełniana gwarantująca oddychanie skóry rąk. Od strony chwytnej, powlekane przeciwślizgowym, naturalnym lateksem, kolor gumy niebieski lub zielony. Produkt musi posiadać oznakowanie CE
14.	Rękawice ochronne o podwyższonej odporności na przecięcia nożem <u>ACWT WR</u> : 4 pary - rozmiar uniwersalny (2 pary – rozmiar 9, 2 pary – rozmiar 10), <u>ACO</u> : 30 par – rozmiar 10	Rękawice ochronne o podwyższonej odporności na przecięcia nożem, przeznaczone do wykonywania prac precyzyjnych, warsztatowych, motoryzacyjnych i magazynowych, w których dłonie narażone są na działanie ostrych przedmiotów i narzędzi a także smarów i olejów. Materiał HPPE, włókno szklane, nylon, spandex. Rękawice wykonane z mieszanki włókien o najwyższym stopniu odporności na przecięcia ostrzem (poziom odporności 5). Część chwytna rękawicy powlekana nitylem podwyższającym odporność na smary i oleje. Wysoka odporność na ścieranie, rozdarcie i przebicie (poziom odporności 4). Zakres stosowania: budownictwo, mechanika. Produkt musi posiadać oznakowanie CE
15.	Rękawice monterskie <u>ACWT WR</u> : 6 par - rozmiar uniwersalny	Rękawice robocze wykonane z Elastanu - tkaninie o wysokiej elastyczności i wytrzymałości. Działanie od grzbietowej strony dłoni oraz wewnętrznej część pokryta wysokiej jakości cienką skórą typu ircha. Obszycie ze skóry typu ircha oraz skóry syntetycznej. Zabezpieczające przed niewielkimi urazami oraz otarciem naskórka. Zapewniające doskonałą precyzję oraz zręczność. Rękawice wyposażone w regulowany rzep w nadgarstku. Produkt kategorii 1, musi być zgodny z: normą EN-420 oraz musi posiadać oznakowanie CE
16.	Rękawice do prac na wysokości <u>ACWT WR</u> : 6 par - rozmiar uniwersalny	Rękawice wykonane z tkaniny poliestrowej, nylonu, włókna aramidowego - Kevlaru. Odporne na zniszczenie i przetarcie, kurczenie się i nadmierne rozciąganie. W części chwytnej rękawiczki oraz na palcach, nakładki neoprenowe zmniejszające wstrząsy. W nadgarstku regulowany mankiet za pomocą taśmy z rzepem. Neoprenowe wzmocnienia podnoszące ogólną odporność mechaniczną rękawic. Produkt kategorii 2, musi być zgodny z: normą EN-420, EN-388 (2121) oraz musi posiadać oznakowanie CE
17.	Rękawice do prac precyzyjnych <u>ACWT WR</u> : 12 par - rozmiar uniwersalny	Elastyczne rękawice do mechaniki precyzyjnej bezszwowe nylonowe, rękawice zapewniające znakomite przyleganie oraz doskonałe czucie w palcach. Powłoka PU zapewniająca pewny uchwyt. Odporne na smary i oleje. Przewiewna konstrukcja. Zastosowanie: Prace montażowe wymagające ekstremalnej giętkości, prace mechaniczne o dużej precyzji i pewności uchwytu, gdzie dodatkowo wymagane jest wysokie czucie i kontrola. Produkt kategorii 2, musi być zgodny z: normą EN-420, EN-388 oraz musi posiadać oznakowanie CE.

18.	Rękawice dzianinowe dwustronne nakrapiane <u>ACW</u> : 31 par – rozmiar L (9) <u>AZME</u> : 12 par – rozmiar 10 <u>OUZ</u> : 10 par – rozmiar L (9), 2 pary rozmiar XXL (11)	Rękawice RDZNN wykonane z dzianiny z dwustronnym nakropieniem. Skład: Poliester 25%, bawełna 75%. Całkowite nakropienie z PCV zapewniające lepszą trwałość rękawicy oraz chwytność przenoszonego towaru. Produkt musi posiadać oznakowanie CE, zgodne z normą EN-420,
19.	Ośłona twarzy <u>ACO</u> : 4 szt.	Szybka z poliwęglanu, wymiary: wys. 203 mm, szer. 394 mm, grubość 1 mm, zawiasy umożliwiające odpowiednie ułożenie szybki względem twarzy, możliwość dopasowania nagłowia do obwodu głowy, ochrona przed rozbryzgami cieczy, chroniąca przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzeń do 120 m/s (B), Zgodna z wymaganiami normy EN166
20.	Nitrylowe bezpudrowe rękawice diagnostyczne i ochronne do procedur wysokiego ryzyka (cat. III). Rozmiar XL , opak. 100szt <u>ACO</u> : 4 opakowania po 100 szt. – rozmiar XL	Nitrylowe rękawice bez środka pudrującego, tekstura na końcu palców, mankiet równomiernie rolowany.
21.	Rękawice dla pilarzy <u>AZME</u> : 1 para –rozmiar 10	Rekawice Functional z wkładką anty przecięciową (do prac z urządzeniami jak wykaszarki, podkaszarki ręczne, spalinowe). Wnętrze wykonane z koziej skóry. Wygodne szwy i podwójny szew na kciuku zapewniają dopasowanie do kształtu dłoni. Wzmocnione na palcu wskazującym – palec wzmocniony garbowaną kozią skórą. Ochrona przed przecięciem Klasa 0,16m/s. Miękki mankiet z dzianiny ułatwia wkładanie i zapewnia komfort. Materiał: od strony dłoni – garbowana skóra kozia; od strony wierzchu – laminowany spandex, neopren i skóra syntetyczna. Produkt musi być zgodny z: normą EN-388, EN-381-7, posiadać odporność mechaniczną (Kat. II) oraz posiadać oznakowanie CE
22.	Okulary przeciwoodpryskowe transparentne <u>ACST LB</u> : 6 szt. <u>ACO</u> : 4 szt.	Okulary ochronne przeźroczyste wykonane z poliwęglanu. Zauszniki z nylonu z regulacją. Przeźroczyste osłony odporne na zarysowania i odpryski ciał stałych występujących podczas ręcznej lub maszynowej obróbki drewna, metalu, tworzyw sztucznych i ceramicznych. Zapewniają ochronę przed odpryskami o energii uderzeń do 45m/s. Okulary z ochroną skroni. Masa okularów nie przekraczająca 35g. Produkt musi być zgodny z normą EN-166 oraz musi posiadać oznakowanie CE
23.	Kask ochronny do pracy na wysokości: <u>AWRR</u> : 10 szt. – kolor biały <u>ACWT WR</u> : 12 szt. – kolor biały <u>ACST LB</u> : 2 szt. – kolor żółty reg.obwodu 51-63 cm <u>ACNT SZ</u> : 4 szt. – kolor biały, <u>ACNT BY</u> : 2 szt. – kolor biały <u>ACST RZ</u> : 4 szt. – kolor biały <u>AJB</u> : 1 szt. – kolor biały <u>QCST KT</u> : 10 szt. – kolor biały	6-cio punktowa więźba z polietylenu z możliwością obrotu o 180°, 3-punktowa regulacja głębokości, 4 punktowy pasek podbródkowy z szybko rozpinaną klamrą, wyposażony w otwory Euro 30mm do mocowania ochronników słuchu i twarzy oraz możliwością zamocowania zintegrowanych okularów, wskaźnik narażenia hełmu na promieniowanie UV, wersja z większą liczbą otworów wentylacyjnych, wymienna skórzana opaska przeciwpożarna Materiał: tworzywo HDPE polietylen. Odporność termiczna od -30°C do +50°C. Napotnik wykonany z bawełny o ochronnych właściwościach, pokryty poliuretanem P4 z neutralnym PH. Waga 330g. Hełm przeznaczony do prac w przemyśle, budownictwie, magazynowaniu. Przewidywany okres użytkowania – 5 lat. Produkt musi posiadać oznakowanie CE Spełniający wymagania EN-397:2012

24.	Rękawice dielektryczne <u>ACN</u> : 4 pary	Napięcie probiercze 20kV, klasa 2, kategoria RC, spełniające wymagania normy EN60903
25.	Zaczep taśmowy <u>ACN</u> : 1 szt. – długość 1 m. <u>ACST RZ</u> : 2 szt. – długość 1 m.	Zaczep taśmowy dł.100cm,przeznaczony specjalnie do zastosowań w przemyśle. Wykonany z podwójnej taśmy rurowej o szerokości 25mm. bez dodatkowego rękawa ochronnego, spełniający wymagania dla pkt kotwiącego klasy B normy EN 795:1996/A1:2000, zgodny z PN-EN 354. Certyfikat CE
26.	Okulary ochronne żółte/bursztynowe <u>ACN</u> : 28 szt. <u>ACO</u> : 6 szt.	Okulary ochronne w klasie optycznej 1, zapewniające bardzo wysoka przejrzystość, do pracy z elektronarzędziami, szlifierką, chroniące przed odpryskami oraz do długotrwałej pracy na wysokości. Wymagane miękkie, elastyczne zauszuki, ewentualnie z możliwością regulowania ich długości i kąta pochylenia. Szybka poliwęglanowa w kolorze żółtym/bursztynowym, odporna na promieniowanie UV. Produkt musi być zgodny z: normą EN-166-F, posiadać oznakowanie CE
27.	Okulary ochronne nakładane na okulary korekcyjne <u>AZME</u> : 8 szt.	Okulary ochronne nakładane na okulary korekcyjne. Posiadają regulację długości ramion. Ramiona o niskim profilu zapewniające minimalny kontakt z okularami korekcyjnymi. Zmienny kąt nachylenia soczewki. Ochrona przed promieniami UV. Ochrona przed uderzeniami – F. Powłoka AS zapewniająca dodatkową ochronę przed zarysowaniem szkieł. Produkt musi być zgodny z: normą EN-166 oraz musi posiadać oznakowanie CE
28.	Gogle ochronne z poliwęglanu <u>AZME</u> : 4 szt. <u>ACST KK</u> : 10 szt. <u>ACO</u> : 6 szt.	Gogle z poliwęglanu, wentylacja pośrednia, miękka oprawka z PVC i nylonu, szybka pomarańczowa przeciwodblaskowa (AZME), bezbarwne (ACST KK) dostosowane do noszenia zwykłych okularów korekcyjnych oraz półmasek oddechowych krótkiego użytkowania, szeroka elastyczna gumka, oprawki PVC, szybka poliwęglan. Produkt musi być zgodny z: normą EN-166 + punkt 3, 4 i 9 (odporność na krople cieczy i odpryski, odporność na duże cząsteczki pyłów (powyżej 5 µm), odporność na rozpryski płynnych metali i uderzenia gorących ciał stałych) oraz musi posiadać oznakowanie CE
29.	Półmaska filtrująca z goglami – zestaw <u>AZME</u> : 2 szt.	Ochrona zarówno układu oddechowego, jak i wzroku. W skład zestawu wchodzi 3 jednorazowe półmaski, gogle ochronne oraz specjalna ściereczka do czyszczenia. Półmaska klasy P2 wyposażona w system filtracyjny oraz zaworek. Zabezpieczająca przed działaniem szkodliwych substancji tj. głównie pyły, mgła, a także cząstki stałe i ciekłe do 12 x NDS. Zawór zapewniający swobodę oddychania i zapobiegający gromadzeniu się wewnątrz maski wilgoci. Okulary ochronne typu gogle odporne na uderzenia. Elastyczne taśmy nagłowia przylegające do kształtu głowy. Poliwęglanowa soczewka nieparująca oraz odporna na zniszczenie i zarysowanie. Możliwość stosowania z okularami korekcyjnymi (Rx), półmaska jednorazowa klasa P2 z zaworkiem, skuteczność filtracji >94% Zestaw musi być zgodny z normami BHP: EN166.1.B.T (gogle), EN1827:1999+A1:2009 (półmaska)
30.	Półmaska filtrująca z workiem FFP <u>AZME</u> : 2 opakowania po min. 10 szt. <u>ACO</u> : 1 opakowanie po min. 10 szt.	Półmaska z wentylem wydechowym usytuowanym z przodu, piankowa poduszka chroniąca nos przed odgnieceniem, metalowa klamra na zewnętrznej stronie na wysokości nosa, chroniąca przed pyłami i drobnymi cząstkami, nietoksyczne aerozole w stanie płynnym lub stałym, mgła olejowa w stężeniach 4,5 x OEL Spełniająca normę EN 149, kat. III, klasa P1.

31.	Rękawice ochronne nitylowe <u>AZME</u> : 10 par – rozmiar 10	Rękawica z nitrilu flokowana bawełną, długość: 33 cm., grubość: 0,40 mm. Materiał: 100% nitryl (NBR: kauczuk akrylonitryl-butadien) Flokowanie: 100% bawełna.
32.	Rękawice neoprenowe/lateksowe <u>AZME</u> : 8 par - rozmiar 10	Część dłoniowa wykonana z syntetycznego neoprenu, mankiet z naturalnego lateksu, wewnątrz flokowane bawełną, w części chwytnej protektor przeciwślizgowy, wytrzymałe mechanicznie oraz szczelne dla cieczy, długość 30 cm, grubość 0,2 mm., kolor części chwytnej niebieski, mankiet żółty Kategoria 2 – ochronna, spełniające normy: EN-420 ogólna, EN-388 (1110) odporność mechaniczna
33.	Rękawice neoprenowe/lateksowe <u>AZME</u> : 8 par - rozmiar 10	Rękawice wykonane z naturalnego lateksu, pokryte warstwą neoprenu o grubości 0,7 mm. Szorstkowata struktura powierzchni w części chwytnej dłoni i na palcach. Welurowa wyściółka wewnątrz. Właściwości antypoślizgowe oraz chwytne. Zgodne z normami: EN 420 - Rękawice ochronne - Wymagania ogólne i metody badań. EN 388 2110 - Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi. EN 374-3 - Rękawice chroniące przed subst. chem. i mikroorganizmami -część 3: Wyznaczanie odporności na przenikanie subst. chem. EN 374-1 AKL - Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami - Część 1: Terminologia i wymagania.
34.	Rękawice kevlarowe powlekane nitylem <u>AZME</u> : 4 pary - rozmiar 10 <u>ACO</u> : 10 par - rozmiar 10	Rękawica kevlarowa powlekana nitylem A600, Bezszwowe wykonanie na maszynie o uigleniu 10, Powleczenie nitylowe wzmacniające właściwości antyprzecięciowe oraz ułatwiające przenoszenie przedmiotów śliskich i zaolejonych, takich jak szkło lub metal. Chroniące przed urazami mechanicznymi. Zgodne z normami EN420 i EN388 4.3.4.3. Materiał: Kevlar, Nitryl.
35.	Błoczek z rolką pojedynczą <u>ACN</u> : 6 szt.	Błoczek przeznaczony do budowy układów linowych do wciągania i opuszczania małych ładunków. Wykonany z aluminium, posiada rolkę na łożyskach kulkowych, główny otwór w obudowie umożliwia jednoczesne wpinanie trzech karabinków. Błoczek wyposażony w dodatkowy otwór ułatwiający budowanie układów linowych. Maksymalne obciążenie robocze: 8 kN, przeznaczony do lin rdzeniowych o średnicy max. 13mm, zgodny z PN-EN 12278. Certyfikat CE
36.	Lina rdzeniowa statyczna <u>ACN</u> : 3 szt. – długość 100 m.	Stosowana do budowy układów linowych do wciągania i opuszczania małych ładunków, zakończona z jednej strony uchem do mocowania zatrzaskownika, średnica liny 9,0 mm., materiał poliamid PN-EN 1891
37.	Rękawice monterskie ocieplane do pracy na wysokości <u>ACN</u> : 28 par-rozmiary: M(8)-5 par, L(9)-8 par, XL(10)-10 par, XXL(11)-5 par	Ocieplane, termoodporne, odporne na rozdarcia, nadające się do pracy w niskich temperaturach, zapewniające komfort pracy w trudnych warunkach, naturalna lub syntetyczna skóra o wysokiej jakości ze wzmocnionymi wnętrzami dłoni, podwójna warstwa chroniąca ekspozowane miejsca dłoni (palce, wnętrza dłoni zwłaszcza między palcem wskazującym i kciukiem), oddychający stretch na grzbiecie dłoni chroniący przed zużyciem w miejscach zginania, posiadające możliwość wpięcia, mocowania rękawic do uprząży, spełniające normy EN-420, EN-388

38.	Szelki bezpieczeństwa do pracy na wysokości <u>ACST LB</u> : 3 szt. <u>ACNT SZ</u> : 2 szt. <u>ACST RZ</u> : 2 szt. <u>OCST KT</u> : 2 szt.	Przeznaczenie: służby ratownicze, prace wymagające pracy w zawieszeniu, intensywne użytkowanie. Wyposażenie: przednia i tylna klamra zaczepowa, klamra do pracy w zawieszeniu, 2 boczne klamry do pracy w podparciu, automatyczne klamry regulacyjne typu Quick, pas biodrowy z szeroką ergonomiczną wkładką, antyciskowe wkładki pod pasami udowymi, barkowymi, 3 klamerki pomocnicze do podwieszania narzędzi lub torby narzędziowej, pełna regulacja długości pasów barkowych, udowych oraz pasa biodrowego
39.	Woreczek sprzętowy <u>ACST LB</u> : 2 szt.	Tkanina PCW, odporność na uszkodzenia, wodoodporny, wyposażony w zaczep umożliwiający podwieszenie worka, zamykany ściągaczem, pojemność 3,5 litra, kolor niebieski
40.	Amortyzator z dwoma linkami <u>ACST LB</u> : 2 szt. <u>ACST RZ</u> : 2 szt.	Amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej techniką tkania, linki wykonane z samoskracającej się taśmy elastycznej ooliestrowej z dodatkową taśmą długość linek 1,8 m, na stałe połączone z dwoma taśmami elastycznymi, które dopasowują swoją długość zależnie od potrzeb, zakończone dwoma zatrzaśnikami aluminiowymi (dwuzapadkowymi) o otwarciu 65 mm. Bez zatrzaśnika od strony amortyzatora. Długość całkowita 1,8m. Wytrzymałość: 22kN. Masa całkowita linki z zatrzaśnikiem i amortyzatorem 1,5kg. Produkt musi być zgodny z normą EN-362, EN-354, EN-355 i posiadać oznakowanie CE.
41.	Lina poliamidowa <u>ACST LB</u> : 1 szt.– 50m	Lina poliamidowa statyczna średnica 11,0 mm. długość 50,0 m,
42.	Rękawiczki z palcami do pracy na wysokości <u>ACST</u> : 4 szt. - rozmiar L	Wykonane ze skóry naturalnej i elastycznej tkaniny oddychającej. Umożliwiają swobodną pracę dłoni i sprawne operowanie sprzętem. Podwójna warstwa skóry w miejscach najbardziej narażonych na przetarcia, elastyczne wstawki na grzbiecie i palcach, dopasowane do kształtu dłoni, posiadające elastyczny ściągacz z rzepem oraz duży zaczep umożliwiający zawieszenie na zatrzaśniku. Skład: skóra 80%, neopren 5%, spandex 15%. Masa ok 100g. Certyfikat CE
43.	Czapka typu kominiarka pod kask do pracy na wysokości <u>ACN</u> : 4 szt. – rozmiar L	Czapka typu kominiarka z jednym otworem, ocieplana, pod kask do pracy na wysokości. Wykonana w technologii bezszwowej z oddychającej dzianiny. Czapka z właściwościami antyelektrostatycznymi i trudnopalnymi. Warstwa wewnętrzna odprowadzająca wilgoć na zewnątrz, może zawierać jony srebra hamujące rozwój bakterii a tym samym ograniczająca powstawanie nieprzyjemnych zapachów. Czapka musi posiadać kołnierz chroniący okolice podbródka przed wiatrem i chłodem. Konstrukcja i kształt czapki powinien zapewniać możliwość zastosowania pod kask ochronny. Produkt musi posiadać oznakowanie CE
44.	Kamizelka ostrzegawcza żółta z napisem <u>ACST LB</u> : 12 x rozmiar L <u>AJB</u> : 2 szt. – rozmiar L <u>OCNT GD</u> : 8 szt. rozmiar L	Materiał fluorescencyjny, poliester 100%, dwa poziome pasy odblaskowe, wykonane ze srebrnej tkaniny zgodnej z normą EN-471, zapięcie na rzep, certyfikat EN ISO 20471:2013, pokrowiec na kamizelkę. Napis z przodu (litery wysokości 1,5 cm) i z tyłu (litery wysokości 6 cm), Logo zgodnie ze wzorem dostępnym po podpisaniu umowy. Logo Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej na plecach i na klapie

45.	Rękawice robocze dziane powlekane nitylem <u>ACST LB:</u> 12 par - rozmiar 10 <u>ACNT BY:</u> 30 par – rozmiar 9.	Rękawice robocze wykonane z elastycznej dzianiny poliestrowej bez szwów, zakończone ściągaczem, na dłoni i palcach powlekane nitylem, posiadające przewiewną część grzbietową, posiadające dobrą ochronę przed otarciami, odciskami i drobnymi skaleczeniami, posiadające optymalną wytrzymałość mechaniczną, w tym na rozdarcie i ścieranie, zapewniające wygodę, zręczność, swobodę ruchów i dobry chwyt elementów zarówno w środowisku suchym jak i lekko zaolejonym, Produkt musi być zgodny z normą EN-420 oraz posiadać oznakowanie CE 2 zł.
46.	Rękawice skórzane chroniące przed zimnem <u>ACST LB:</u> 6 par - rozmiar 10	Rękawice zapewniające profesjonalne zabezpieczenie w ogólnych pracach porządkowych, budowlanych i transportowych. Ocieplane i szczelne, umożliwiają pracę w chłodnym środowisku. Nośnikiem materiału jest Drelich z warstwą ocieplającą, obszyty skórą licową. Całodłonicowy krój rękawic sprawia, że każdy ruch jest kontrolowany i precyzyjny. Sprzyja to jakości pracy oraz ich użytkowania. Produkt kategorii 2, musi być zgodny z: normą EN-420, EN-388 (3143), EN-511 (11x) oraz musi posiadać oznakowanie CE
47.	Rękawice ochronne do prac kablowych i w studniach i kanałach teletechnicznych <u>ACST KK:</u> 2 pary – rozmiar uniwersalny	Rękawice ochronne wykonane z wysokiej jakości skóry bydlęcej, licowanej, kolor biały, całodłonicowe w części chwytnej wykonane z jednego kawałka skóry, zwiększona wytrzymałość i odporność na przetarcia, w całości wykonane ze skóry włącznie z mankietem, marszczone w nadgarstku, skóra miękka wysokiej jakości.
48.	Okulary-gogle do prac konserwacyjnych i ewidencyjnych w studniach i kanałach teletechnicznych <u>ACST KK:</u> 2 szt.	Okulary. Szybki z poliwęglanu wysokiej przejrzystości. Powłoka ochronna przed zarysowaniem i rosznieniem, soczewki chroniące przed promieniowaniem UVA, UVB, UVC - do 99,9%. System szybkiej wymiany szkła, oprawka wyłożona miękką pianką EVA, szybka wymiana zauszników na gumkę, miękkie noski. Szczelnie przylegające do twarzy. Klasa optyczna 1. Ramka w wersji okularowej spełniająca normę EN-166.F.T, gogle EN-166.1.B, szkła EN-170.2-1.2.1.F.K.N
49.	Półbuty elektroizolacyjne 20kV <u>ACST KK:</u> 6 par – rozmiar 4	Klasa napięciowa 20kV. Odporność na przebicie elektryczne przy napięciu probierczym badania napięciowego 20kV, wykonane z gumy naturalnej o podwyższonej odporności elektroizolacyjnej, wzbogacone dodatkiem antystarzeniowym, posiadające etykiety oznaczeniowe nadrukowane na gumie, przeznaczone do zakładania na inne obuwie (bezpieczne, ochronne lub zawodowe). Posiadające certyfikat typu WE Nr WE/S/2784/2017 pełna zgodność z normą 89/686/EEC oraz 89/686/EEG, spełniające dyrektywę KOW/S-01/2015 klasa 20kV, PN-EN 50321:2002
50.	Rękawice elektroizolacyjne 20kV <u>ACST KK:</u> 6 par – rozmiar 11	Rękawice elektroizolacyjne 20 kV, klasa 2. Pięciopalcowe o anatomicznym kształcie, wykonane z wysokogatunkowego lateksu, elastyczne i ergonomiczne, umożliwiające swobodną pracę również z wkładkami przeciwpoślizgowymi i skórzanymi rękawicami ochronnymi. Napięcie probiercze przemienne, wartość skuteczna 20 kV, maksymalne przemienne napięcie pracy, wartość skuteczna 17 kV. Rękawice posiadające kategorię RC i charakteryzują się zwiększoną odpornością na działanie kwasu, oleju, ozonu (R) oraz na skrajnie niską temperaturę (C). Przeznaczone do stosowania wyłącznie do celów elektrycznych jako podstawowy sprzęt ochrony osobistej do prac pod napięciem do 1 kV lub jako dodatkowy sprzęt ochronny przy napięciu wyższym od 1 kV, spełniające wymagania normy EN-60903

51.	Przeciwpylowa maska/półmaska filtrująca FFP2V (filtrująca: pył, dym, opary spawalnicze, ozon) <u>ACO</u>: 20 szt.	Spawalnica maska filtrująca przeznaczona do skutecznej ochrony układu oddechowego. Zabezpieczająca przed pyłami (12 x NDS), mgłą, dymami, ozonem do (10 x NDS), a także drażniącymi gazami spawalniczymi (poniżej NDS). Kopułkowy kształt półmaski, elastyczny materiał, dopasowana do kształtu twarzy, gumki stabilizujące, swoboda ruchów. Wyposażona w zaworek Cool Flow, który kieruje wydychane powietrze od razu na zewnątrz i w dół, co zapobiega gromadzeniu się ciepła i wilgoci. • Klasa: P2, NDS: 12xNDS • Skuteczność filtracji >94% • Zawór wydechowy Cool Flow™ • Norma ochronna EN 149:2001+A1:2009 • Kolor biały • Ochrona przed pyłami, mgłami i dymem Warstwa aktywna zawarta w przeciwpylowej masce 3M 9928 zapewniająca ochronę przed drażniącymi układ oddechowy oparami spawalniczymi, ozonem do 10 x NDS, oraz przykrymi zapachami (poniżej NDS)
52.	Drażek izolacyjny UDI-B <u>ACST KK</u>: 1 szt.	Uniwersalny drażek izolacyjny wykonany z rury szkłoepoksydowej, wypełnionej pianką poliuretanową. Głowica drażka i ogranicznik wykonane z tworzywa izolacyjnego. Nasadka zaślepiająca drażek od spodu wykonana z gumy wyróżniającej się wysoką odpornością na uduary mechaniczne. Wszystkie materiały charakteryzujące się wysoką wytrzymałością elektryczną, jak i mechaniczną. Drażek odpowiada poniższym normom: • PN-EN 60832-1:2010 Prace pod napięciem. Drażki izolacyjne i narzędzia wymienne. Część 1: Drażki izolacyjne (oryg.) • PN-EN 60855: 1999 Rury izolacyjne wypełnione pianką i pręty pełne do prac pod napięciem • PN-EN 61230: 2011 Prace pod napięciem. Przenośny sprzęt do uziemiania lub uziemiania i zwierania • WTO-4/01 Uniwersalne drażki izolacyjne UDI-B i drażki izolacyjne uziemiające DU-A
53.	Dywanik elektroizolacyjny 750x750mm 10kV/mm <u>ACST KK</u>: 10 szt.	Dywanik wykonany z wysokogatunkowej gumy na bazie kauczuku naturalnego. Grubość 6 mm (z czego 2 mm stanowi ryfla przeciwpślizgowa) - odporny na rozdzieranie i starzenie cieplne - wymiary 0,75 m x 0,75 m. Dywanik elektroizolacyjny stosowany jako dodatkowy osprzęt elektroizolacyjny zwiększający bezpieczeństwo pracy przy obsłudze urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 20kV. - wytrzymałość dielektryczna minimum 10kV/mm. Chodnik produkowany numerycznie. Posiadający indywidualny kolejny numer produkcyjny, oraz własne świadectwo wyników badań napięciowych.
54.	Uchwyt do wkładania/wyjmowania bezpieczników <u>ACST KK</u>: 2 szt.	Uchwyt do wkładek bezpiecznikowych NH o rozmiarach 00,1,2,3.
55.	Szafa plastikowa na sprzęt BHP <u>ACST KK</u>: 1 szt.	Dwudrzwiowa szafa do przechowywania sprzętu elektroizolacyjnego w rozdzielniach elektrycznych, stacjach niskiego i średniego napięcia. Zamykana na kłódkę. Wysokość – 173 cm.
56.	Urządzenie do pracy w podparciu <u>ACST RZ</u>: 2 szt.	Lina poliamidowa w oplocie o średnicy 14 mm, mechanizm regulacyjny - stop aluminium, rękawek ochronny liny - tkanina powlekana, zatrzaśnik stalowy AZ 002 otwarcie 18 mm, zatrzaśnik stalowy AZ 011 otwarcie 18 mm Wymagania: Urządzenie zgodne z normą PN-EN 358 - Systemy ustalające pozycję przy pracy. Certyfikat CE

57.	Urządzenie samozaciskowe z giętką prowadnicą LINOSTOP II <u>ACST RZ</u>: 2 szt.	Urządzenie samozaciskowe przesuwne LINOSTOP II z liną roboczą poliamidową jest składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Informacje techniczne • lina robocza z jednej strony zakończona pętlą z kauszą, a z drugiej zaplotem końcowym • mechanizm zaciskowo-przesuwny wykonany ze stali nierdzewnej, montowany na stałe na linę roboczą, bez możliwości zdejmowania go z liny • mikroamortyzator bezpieczeństwa z zatrzaśnikiem stalowym • dł. liny: 20 m • średnica liny: 12 mm Wymagania • Urządzenie samozaciskowe Linostop II jest zgodne z normą PN-EN 353-2 - Urządzenia samozaciskowe z giętką prowadnicą. • Certyfikat CE
58.	Lina zabezpieczająca prace na wysokości 1 szt. – 20 m. <u>ACST RZ</u>: 2 szt.	Lina poliamidowa 20 m., w oplocie o średnicy 14 mm
59.	Okulary ochronne przeciwdopryskowe z poliwęglanu przyciemniane, z polaryzacją <u>ACO</u>: 2 szt.	Posiadające powłokę przeciw zarysowaniu, rosznieniu a także polaryzacyjną. Zapewniające ochronę wzroku przed odbłaskiem, zapewniające doskonałe postrzeganie kontrastu w jasnym otoczeniu, zapobiegające zmęczeniu oczu. Elastyczna, dwukolorowa oprawka, zauszynki z miękkimi końcówkami, regulowany, miękki nosek. Klasa optyczna 1, spełniające normy BHP: EN166.1.F.K i EN172 5-3.1. • Lekka oprawka z elastycznego tworzywa syntetycznego • Szkła z poliwęglanu wysokie przejrzystości • Powłoka przeciw zarysowaniu, rosznieniu, polaryzacyjna • Kolor szybek szary, przyciemniany • Gumowe noski z uźebrowaniem • Przeciwiślizgowe zauszynki z gumą • Lekkie - 25 gram, komfortowe i wygodne Zapewniają ochronę przed odpryskami cieczy i ciał stałych o niskiej energii uderzenia, oraz przed promieniowaniem UV A+B+C o skuteczności 99,9%
60.	Okulary przeciwsłoneczne polaryzacyjne z fotochromem. <u>OCST LB</u>: 2 szt.	Lekkie i dopasowane okulary przeciwsłoneczne polaryzacyjne z fotochromem. Wysokiej klasy okulary wykonane z najwyższej jakości materiałów Grilamid TR90, w kolorze czarnym, matowym. Kształt opływowy, typowo sportowy, przylegający do twarzy. Grilamid TR90 jest wyjątkowo odporny na rozciąganie i wyginanie. Materiał wytrzymały na uderzenia, elastyczny, przyjemny w dotyku. Soczewki z zakresem przyciemniania od kategorii 2 średnie do 3 ciemne. Przepuszczające od 43-8% światła. Sprawdzają się w warunkach średniego, jak i intensywnego nasłonecznienia. Polaryzacja skutecznie ogranicza różnego rodzaju odbłaski, a filtr UV 400 blokuje promieniowanie ultrafioletowe. Długość zauszynka - 12,0 cm rodzaj – męskie, rodzaj powierzchni – matowy, szerokość soczewki – 6,5 cm., szerokość wewnętrzna – 12,5 cm., szerokość zewnętrzna – 13,5 cm., posiadające Atest CE, spełniające PN-EN 1836+A1:2009P

61.	Maska spawalnicza <u>ACO</u> : 3 szt.	Tarcza spawalnicza z podglądem, wykonana ze sztywnego preszpanu. Przeznaczona do ochrony oczu, twarzy i szyi spawacza przed towarzyszącymi procesowi spawania intensywnym światłem widzialnym oraz szkodliwym nadfioletem i podczerwonym promieniowaniem łuku elektrycznego oraz odpryskami roztopionego metalu i żużla. W standardzie wyposażona z wymienną szybką ochronną i wymienny filtr spawalniczy o zaciemnieniu 10 DIN oraz filtr do podglądu o stopniu zaciemnienia 5 DIN.
62.	<u>Rękawice antywibracyjne</u> <u>ACNT SZ</u> : 11 par	Rękawice chroniące przed wibracjami, polimerowe tworzywo lateksowe specjalnie przygotowane dla rękawicy VIBRATON, wykonane z włókien terylenowych z bawełnianymi, redukujące i tłumiące drgania generowane przez narzędzia, zabezpieczające ręce przed niską temperaturą i wilgocią, tj. czynnikami potęgującymi skutki oddziaływania drgań, wygodne w użytkowaniu, zalecane dla operatorów młotów pneumatycznych, hydraulicznych, spalinowych, walców wibracyjnych, ubijarek ręcznych, zagęszczarko-ubijarek, pił do cięcia asfaltu, a także pracowników prowadzących ręką elementy w procesach ich szlifowania, gładzenia, polerowania. Zgodne z normą EN10819, EN388,EN420
63.	Rękawice bawełniane <u>API</u> : 2 opakowania – rozmiar 11	Rękawice bawełniane (100%) na mikronakrapianym nośniku PCV, elastyczne, trwałe i zapewniają doskonałą chwytność przedmiotów. Rękawice ochronne przystosowane są do pracy w branży poligraficznej, a także do sortowania i pakowania delikatnych artykułów. Na grzbiecie posiadają trzy przeszycia, doszywany kciuk oraz specjalną ściągającą gumkę. • Dżianina bawełniana • Mikro nakropienie z PCV • Kolor biały • Kategoria 1 • Wyłącznie do robót o minimalnym zagrożeniu jak zabrudzenie, ochrona produktu, zabrudzenie • Rękawiczki spełniające normę BHP: EN-420 ogólną
64.	Rękawice medyczne lateks <u>API</u> : 2 opakowania – rozmiar XL	Rękawiczki medyczne wykonane z naturalnego lateksu wpływają na bezpieczeństwo dłoni podczas prac ręcznych. Polecane do różnych zastosowań w służbie zdrowia, instytucjach badawczych i naukowych. Wskaźniki i normy jakości (AQL-1,5 oraz N-455 1,2,3,4) oraz europejski znak kieliszka i widelca, potwierdzający możliwość kontaktu z żywnością, dopasowujące się do kształtu dłoni. Uniwersalne i doskonale przylegające do ręki prawej, jak i lewej. Teksturowane końcówki palców podwyższają chwytność przedmiotów, elastyczne tworzywo pozwala oddychać skórze i jej nie uciska. • Zmniejszone ryzyko alergii, nie zostawiają drobin pyłu na dłoniach, produktach, narzędziach • Oburęczne - ambidextrus pasują na lewą i prawą dłoń • Produkowane z lateksu naturalnego, • Płaski rolowany brzeg w mankiecie • Długość rękawicy 24 cm, grubość w obrębie dłoni 0,20 mm • Dopuszczone do kontaktu z żywnością - europejski znak "kieliszka i widelca" • Kolor biel naturalna • Produkt spełnia wymagania dyrektywy 93/42/EWG CE Class 1 • Wskaźnik jakości AQL-1,5 • Okres przechowywania do 3 lat • Norma EN-455 1,2,3,4 rękawiczki medyczne

65.	Kask ochronny do pracy na wysokości: OIT MO: 6 sztuk	Kask ochronny do pracy na wysokości. Lekki i wentylowany, posiadający 4-punktowy pasek podbródkowy typu Y, ergonomiczną skorupę oraz 6-punktową, nylonową, regulowaną więźbę. Wyposażony w uchwyty do mocowania nauszników.
66.	Czepki ochronne jednorazowe (beret) <u>OIT MO:</u> 6 sztuk	Czepek okrągły zakończony gumką, idealnie dopasowujący się do rozmiaru głowy.
67.	Zatrzask do szelek bezpieczeństwa <u>QCST KT:</u> 2 szt.	Zatrzask stalowy do prac na wysokości. Spełniający wymagania normy EN-362.
68.	Ośłona twarzy z ochronnikami słuchu (koszenie traw) <u>MRR:</u> 20 szt.	Zestaw ochronny do koszenia traw, osłona twarzy i ochronnik słuchu. Wizjerka, ochronnik czoła i ochronnik słuchu spełniające norm EN 166 1B, PP (wizjerka), EN 166 3B (ochronnik czoła), EN 352 (ochronnik słuchu). Wszystkie elementy oznakowane znakiem CE potwierdzającym spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej. Regulacja do obwodu głowy: 52-60 cm
69.	Rękawice ochronne (praca z kosiarką ręczną) <u>MRR:</u> 20 szt.	Rękawica antywibracyjna na wkładzie bezszwowym w części chwytnej powlekana chloroprenem. EN ISO 10819:2013, EN 388:2003

Kod (miejsce) dostawy:

Lp.	Nazwa komórki organizacyjnej	Adres dostawy	Odbierający, nr tel.	Adres mailowy
1.	ACNT SZ	Wieża Kontroli Ruchu Lotniczego 72-100 Goleniów		
2.	MRR	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ul. Wieżowa 8 02-147 Warszawa		
3.	OUZ	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ul. Wieżowa 8 02-147 Warszawa		
4.	ACN	80-298 Gdańsk, ul. Słowackiego 196		
5.	ACO	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ul. Wieżowa 8 02-147 Warszawa		
6.	API	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ul. Wieżowa 8 02-147 Warszawa		
7.	ACW	60-427 Poznań, ul. Przytoczna 1a		
8.	ACST KK	32-083 Balice, ul. Kpt. Mieczysława Medweckiego 1B		
9.	AAL	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ul. Wieżowa 8 02-147 Warszawa		
10.	ACST RZ	36-002 Jasionka 945, Ośrodek Kontroli Ruchu Lotniczego		

Lp.	Nazwa komórki organizacyjnej	Adres dostawy	Odbierający, nr tel.	Adres mailowy
11.	AWRR	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ul. Wieżowa 8 02-147 Warszawa		
12.	OCST KT	41-960 Ożarówce-Pyrzowice, ul. Wolności 90		
13.	OIT MO	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ul. Wieżowa 8 02-147 Warszawa		
14.	AJB	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ul. Wieżowa 8 02-147 Warszawa		
15.	AEGM	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ul. Wieżowa 8 02-147 Warszawa		
16.	ACWT WR	54-530 Wrocław, ul. Zarembowicza 40a		
17.	ACNT BY	86-005 Białe Błota, ul. Paderewskiego 1		
18.	AZEL	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ul. Wieżowa 8 02-147 Warszawa		
19.	AZME	Polska Agencja Żeglugi Powietrznej ul. Wieżowa 8 02-147 Warszawa		