

1. Prosimy Zamawiającego o informację czy użyty w dokumencie „ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ” termin MLAT oznacza Magnetic LATitude (MLAT) i został on podany jedynie w celu poinformowania Wykonawców do jakiego systemu który jest w posiadaniu PAŻP, Zamawiający wykorzysta usługę transmisji danych którą dostarczy Wykonawcy i tym samym termin MLAT nie jest merytorycznie istotny dla Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie 1

Termin MLAT użyty w dokumencie ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ jest jedynie nazwą Ośrodka Radiowego i nie służy to do informowania wykonawców jaki system jest w posiadaniu PAŻP. Termin MLAT nie jest merytorycznie istotny dla Wykonawcy.

2. Pytanie dotyczące wpisu „xWDM” w kolumnie „Rodzaj usługi” tabeli rozpoczynającej się na stronie 12 dokumentu „ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ”. Prosimy Zamawiającego o podanie informacji jaka ilość usług oraz o jakiej przepływności jest wymagana przez Zamawiającego? Czy Zamawiający w wierszu z wpisem „xWDM” wymaga 1 sztuki usługi o przepływności 1Gb/s Ethernet?

Odpowiedź na pytanie 2

Zapis xWDM w kolumnie „**Rodzaj usługi**” oznacza że zamawiający wymaga dostarczenia usługi 1Gb/s w technologii xWDM. Usługa ta musi być zakończona portami Ethernet w lokalizacjach Zamawiającego lub światłowodową wkładką SFP kompatybilną z urządzeniami Zamawiającego - Cisco ISR serii 4000

3. Pytanie dotyczące poniższych informacji z dokumentu „ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ”:

1. Dostarczy łącza dostępne o nominalnym paśmie określonym w rozdziale „Przepływność Usług”;

...

PRZEPŁYWNOSĆ USŁUG MPLS DLA LOKALIZACJI Z ZADANIA 8 (MPLS)

1. Dla lokalizacji nr 1 nominalna przepływność wynosi 950Mbps.
2. Dla lokalizacji nr 2, 3, 4, 5 nominalne przepływności wynoszą 100Mbps.
3. Dla lokalizacji nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nominalne przepływności wynoszą 90Mbps.

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż dobrze interpretujemy że zapis ten oznacza:

1. Dla lokalizacji nr 1 przepływność łącza pierwszego wynosi 950Mbps oraz przepływność łącza drugiego wynosi 950Mbps
2. Dla lokalizacji nr 2, 3, 4, 5 przepływność łącza pierwszego wynosi 100Mbps oraz przepływność łącza drugiego wynosi 100Mbps
3. Dla lokalizacji nr 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 przepływność łącza pierwszego wynosi 90Mbps oraz przepływność łącza drugiego wynosi 90Mbps

Odpowiedź na pytanie 3

Zamawiający potwierdza iż oba łącza – podstawowe i protekcyjne muszą być symetryczne czyli posiadać tą samą przepływność

4. Czy Zamawiający wymaga, aby routery użyte jako CE posiadały wsparcie serwisowe producenta co zwiększy bezpieczeństwo sieci, gdyż będą mogły posiadać aktualne oprogramowanie?

Odpowiedź na pytanie 4

Zamawiający nie wymaga aby routery użyte jako CE posiadały wsparcie serwisowe. Zamawiający przypomina jednak iż za działanie usługi odpowiada Wykonawca i to na nim spoczywa ryzyko związane z używaniem sprzętu nie posiadającego wsparcia serwisowego.

5. Czy Zamawiający zgodzi się na realizację CE z wykorzystaniem routera, który obsłuży 116000 kolejek jako urządzenie i ma możliwość zaimplementowania 4000 unikalnych polityk QoS zamiast wymaganych 63500 kolejek na interfejs. Wymaganą ilość kolejek są w stanie zapewnić routery klasy modularne routery z wieloma kartami usługowymi a ich wysokość będzie wynosiła kilkanaście jednostek U zamiast wymaganych dwóch.

Odpowiedź na pytanie 5

Zamawiający nie zgadza się na zaproponowaną zmianę zapisanych wymagań co do routerów CE