

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

REMONT POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH W BUDYNKU AGREGATU ATPT W OŚRODKU POZNAŃ

Magazynek

Należy postawić w narożniku pomieszczenia agregatu do którego prowadzą drzwi z korytarza pomieszczenia socjalnego dwie ścianki działowe o wymiarach 410dł x 260wys; 200dł x 260 wys. tworząc w ten sposób nowe pomieszczenie magazynu podręcznego z sufitem z siatki metalowej.

- wykonanie dwustronne ścianki działowej z karton-gipsu na stelażu metalowym o wys.2,6m i łącznej powierzchni 15,8 m2
- zadaszenie od góry siatką ocynkowaną z drutu stalowego (oczka ok.2,5x2,5cm) 8,2 m2
- dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbami emulsyjnymi-lateksowymi w kolorze wybranym przez Zamawiającego wraz z przygotowaniem podłoża (szpachlowanie i gruntowanie odpowiednim preparatem) 31,6 m2
- j.w. lecz ściany murowane 10,6 m2
- montaż dwóch lamp oświetleniowych- świetlówkowych 2x 36 W z kloszem z poliwęglanu oraz włącznika

Pomieszczenia socjalne nr 1

- dwukrotne malowanie stolarki drzwiowej farbą olejną wraz z przygotowaniem podłoża - 1szt. 3,2 m2
- dwukrotne malowanie powierzchni sufitu farbami emulsyjno-lateksowymi w kolorze wybranym przez Zamawiającego wraz z przygotowaniem podłoża (zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich, zagruntowanie odpowiednim preparatem) 8,1 m2
- wymiana okna PCV 1,16 m x1,2 m 1 szt.
- dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbami emulsyjnymi-lateksowymi w kolorze wybranym przez Zamawiającego wraz z przygotowaniem podłoża (zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich, zagruntowanie odpowiednim preparatem) 31,8 m2
- wymiana istniejącej zniszczonej wykładziny dywanowej na nową dywanową trudno zapalna, antystatyczną do stosowania przy średnim i dużym natężeniu ruchu i obciążeniach krzesłami na kółkach wraz z przygotowaniem podłoża, oblistwowaniem. 8,1 m2

a.Parametry:

- pętelka
- kolor zastosowanej wykładziny do ustalenia z Zamawiającym ,
- skład runa: Nylon
- gramatura runa: 875 - 950 g/m2,
- wysokość runa: 3,2 – 3,8 mm,
- gęstość: 177 000 – 190 000 tkań/m2,
- Certyfikat CE zgodny z dokumentem odniesienia: Norma EN 14041 lub EN 13501-1
- gwarancja minimum - 3 lata.

b.Klej do wykładziny:

- bezrozpuszczalnikowy,
- bezzapachowy,
- odporny na pranie,
- do stosowania przy obciążeniu krzesłami na kółkach.

Pomieszczenia socjalne nr 2

- dwukrotne malowanie stolarki drzwiowej farbą olejną wraz z przygotowaniem podłoża (1 szt.) 3,6 m2
- dwukrotne malowanie powierzchni sufitu farbami emulsyjno-lateksowymi w kolorze wybranym przez Zamawiającego wraz z przygotowaniem podłoża (zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich, zagruntowanie odpowiednim preparatem) 11,1 m2

- dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbami emulsyjnymi-lateksowymi w kolorze wybranym przez Zamawiającego wraz z przygotowaniem podłoża (zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich, zagruntowanie odpowiednim preparatem) 33,3 m2
- wymiana istniejącej zniszczonej wykładziny dywanowej na nową dywanową trudno zapalna, antystatyczną do stosowania przy średnim i dużym natężeniu ruchu i obciążeniach krzesłami na kółkach wraz z przygotowaniem podłoża, oblistwowaniem. 11,1 m2

a.Parametry:

- pętka
- kolor zastosowanej wykładziny do ustalenia z Zamawiającym ,
- skład runa: Nylon
- gramatura runa: 875 - 950 g/m2,
- wysokość runa: 3,2 – 3,8 mm,
- gęstość: 177 000 – 190 000 tkań/m2,
- Certyfikat CE zgodny z dokumentem odniesienia: Norma EN 14041 lub EN 13501-1
- gwarancja minimum - 3 lata.

b.Klej do wykładziny:

- bezrozpuszczalnikowy,
- bezzapachowy,
- odporny na pranie,
- do stosowania przy obciążeniu krzesłami na kółkach.

Korytarz

- dwukrotne malowanie stolarki drzwiowej farbą olejną wraz z przygotowaniem podłoża (3 szt.) 11,2 m2
- dwukrotne malowanie powierzchni sufitu farbami emulsyjno-lateksowymi w kolorze wybranym przez Zamawiającego wraz z przygotowaniem podłoża (zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich, zagruntowanie odpowiednim preparatem) 4,4 m2
- dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbami emulsyjnymi-lateksowymi w kolorze wybranym przez Zamawiającego wraz z przygotowaniem podłoża (zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich, zagruntowanie odpowiednim preparatem) 18,6 m2
- wymiana istniejącej zniszczonej wykładziny dywanowej na płytki terakoty wraz z przygotowaniem podłoża, 3,1 m2

W.C.

- wymiana odparzonej glazury ok. 10,0 m2
- dwukrotne malowanie powierzchni ścian farbami emulsyjnymi-lateksowymi w kolorze wybranym przez Zamawiającego wraz z przygotowaniem podłoża (zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich, zagruntowanie odpowiednim preparatem) 10,1 m2
- dwukrotne malowanie powierzchni sufitu farbami emulsyjno-lateksowymi w kolorze wybranym przez Zamawiającego wraz z przygotowaniem podłoża (zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich, zagruntowanie odpowiednim preparatem) 6,6 m2
- zdemontowanie istniejącego pojemnościowego- elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności (60l) i montaż nowego firmy „BIAWAR” lub równoważnego we wskazanym miejscu oraz wykonanie podłączenia w zakresie elektrycznym i wodociagowym wody (przesunięcie o 2m). 1 szt.
- Demontaż starej umywalki i zamontowanie zlewozmywaka wraz z syfonem. 1 szt.
- Demontaż starych drzwi oddzielających kabinę prysznicową od pom. W.C. i montaż nowych bezpośrednio przy brodziku (szer. 90 cm). 1 szt.