

Dział Zarządzania Informacją i Komunikacją

dot: umieszczenia na publicznej stronie internetowej www.bip.pansa.pl ogłoszenia następującej treści:

Ogłoszenie na wykonanie **remontu elewacji budynku stacji transformatorowej ST5A w Siewierzu**, o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 Euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). Ustawy nie stosuje się.

1. Dane ogólne.

Przedmiotem realizacji zadania jest wykonanie remontu elewacji zewnętrznej budynku stacji transformatorowej zasilającej urządzenia nawigacji lotniczej lotniska Katowice-Pyrzowice, zlokalizowanej w Siewierzu. Remont należy wykonać w zakresie zgodnym z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik do ogłoszenia. Prace remontowe prowadzone będą na obiekcie czynnej, będącej pod napięciem stacji transformatorowej. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień i decyzji (zgłoszenie robót remontowych jeśli będzie wymagane przez odpowiedni urząd), wykonania dokumentacji powykonawczej (atesty, certyfikaty itp. na użyte materiały) i pomiarów.

2. Zakres prac instalacyjnych.

Według załącznika do ogłoszenia - Opis Przedmiotu Zamówienia.

3. Dodatkowe informacje.

Po zakończeniu prac wykonawca przekaze Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zagospodarowanie (utyлизację) odpadów oraz dokumentację powykonawczą wraz z pomiarami elektrycznymi. Płatność za wykonane roboty jednorazowo po ich zakończeniu na podstawie faktury VAT. Zamawiający przewiduje możliwość wizji lokalnej - termin wizji należy uzgodnić z kierownikiem Terenowego Zespołu Technicznego w Katowicach p. Bartłomiejem Jadczykiem, tel. 603 958095.

4. Oferta powinna zawierać:

- warunki brane do oceny oferty:

- koszt netto oraz brutto całości prac,
- termin wykonania,
- oferowany okres gwarancji na wykonane roboty i użyte materiały,

- informacje dodatkowe:

- termin ważności oferty (nie krótszy niż jeden miesiąc od daty złożenia oferty),
- aktualny wyciąg z KRS lub kopię zezwolenia na prowadzenie działalności,
- kopię Regonu,
- zaświadczenie o nadaniu numeru NIP.

Oferty pisemne prosimy składać do dnia 19.04.2013 r. na adres: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z dopiskiem „zespół AZRE”, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa, fax-em na nr. (0-22) 574 5279 lub pocztą elektroniczną w.chodorski@pansa.pl

Dodatkowe informacje: Wojciech Chodorski tel. (0-22) 574 5271 lub kom. 609 130022.

Zadanie: **Remont budynku stacji transformatorowej w Siewierzu.**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem realizacji zadania jest wykonanie remontu elewacji budynku stacji transformatorowej ST5A w Siewierzu.

2. Adres realizacji zadania.

Obiekt na którym wykonywane będą prace remontowe, położony jest w miejscowości Siewierz w odległości ok. 7 km od lotniska Katowice-Pyrzowice.

3. Część opisowa.

Opis obiektu.

Budynek techniczny mieszczący w sobie stację transformatorową 15/0,4 kV, jednokondygnacyjny, murowany z cegły. Wymiary zewnętrzne 5,20 x 5,20 x 3,70 (dł. x szer. x wys.). Cokół z cegły klinkierowej o wysokości 0,5 m. Wokół budynku opaska betonowa o szerokości 0,6 m. W elewacji zamontowane 3 pary drzwi stalowych o wymiarach: 2,5 x 1,5 m – 1 szt. (sekcja SN) oraz 2,5 x 0,9 m – 2 szt. (komory transformatorowe). W dolnej części drzwi czerpnie powietrza w postaci metalowych żaluzji. Nad drzwiami do komór transformatorowych dodatkowe otwory wentylacyjne zabezpieczone żaluzją metalową o wymiarach 0,94 x 0,5 m. W ścianach bez drzwi zamontowane 4 naświetlacze z pustaków szklanych (luxfery) o wymiarach 1,1 x 0,3 m. W dolnej części naświetlaczy parapety stalowe o głębokości 0,2 m.

Zakres prac.

1. Naprawa elewacji zewnętrznej poprzez odkucie popękanego i odparzonego tynku na całości ścian i uzupełnienie ubytków, wykonanie ocieplenia całego budynku styropianem gr. 10 cm (zamiennie wełna mineralna) wraz z ociepleniem cokołu, wykończenie ścian tynkiem akrylowym na siatce w kolorze beżowym (szczegóły koloru należy uzgodnić z użytkownikiem na etapie realizacji) oraz wykonanie na cokole okładziny żywicznej na wysokości 0,5 m od ziemi.
2. Drzwi stalowe oraz rolety oczyścić ze starej farby (w zależności do potrzeb zeskrobanie, środki chemiczne lub opalanie), pomalować jednokrotnie farbą podkładową oraz 2 krotnie farbą nawierzchniową, zewnętrzną w kolorze brązowym (szczegóły koloru oraz rodzaj farb należy uzgodnić z użytkownikiem na etapie realizacji).
3. Naprawa dachu poprzez przygotowanie podłoża a następnie położenie warstwy papy termozgrzewalnej.
4. Wymiana obróbek blacharskich na dachu wraz z rynnami i rurami spustowymi i parapetów (blacha stalowa ocynkowana).
5. Naprawa instalacji uziemiającej, pomalowanie płaskownika w żółto-zielone pasy. Wykonanie pomiarów elektrycznych.
6. Naprawa opaski betonowej wokół budynku wraz z zamontowaniem stalowych, ocynkowanych krtek-wycieraczek przed wejściem do pomieszczeń szt. 3.

7. Oczyszczenie naświetlaczy okiennych ze starej farby oraz zabrudzeń powstałych podczas prowadzenia prac remontowych.
8. Uporządkowanie i rekultywacja terenu po robotach remontowych.
9. Zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wymagania dodatkowe.

1. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca będzie zobowiązany uzgodnić sposób ich realizacji oraz rodzaj użytych materiałów i sprzętu z Zamawiającym.
2. Prace odbywać się będą w obiekcie czynnym, urządzenia pod napięciem. Konieczność wyłączenia urządzeń należy uzgodnić z pracownikami Zamawiającego.
3. Realizacja zadania powinna przebiegać zgodnie z wymaganiami i obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony środowiska oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Wykonawca (kierownik robót) zobowiązany będzie do przeprowadzenia instruktażu dotyczącego organizacji i przebiegu prac remontowych.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do wyznaczenia na czas realizacji zadania osoby odpowiedzialnej za koordynację robót i działania podległych pracowników (kierownik robót).

Część informacyjna.

1. Wszystkie szkody powstałe z winy Wykonawcy w trakcie realizacji zadania, Wykonawca będzie zobowiązany usunąć na własny koszt.
2. Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i odpowiedzialności w zakresie:
 - a. organizacji robót,
 - b. ochrony środowiska,
 - c. warunków bezpieczeństwa pracy,
 - d. zabezpieczenia terenu robót przed dostępem osób trzecich.
3. Wykonawca realizujący zadanie, rozumiany jako wytwórca odpadów zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:
 - a. ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 wraz z późniejszymi zmianami),
 - b. ustawy z dnia 14.12.2012 r. O odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21).
4. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu informacji o powstałych odpadach i sposobie ich zagospodarowania.





