

Dział Zarządzania Informacją i Komunikacją

dot: umieszczenia na publicznej stronie internetowej www.bip.pansa.pl ogłoszenia następującej treści:

Ogłoszenie na wykonanie remontu ogrodzenia obiektu AVIA Poznań, 05- 081 Wysogotowo ul. Radarowa 1 o wartości nie przekraczającej równowartości 14 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. nr 223, późn. 1655 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się.

1. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu ogrodzenia obiektu AVIA Poznań, 05- 081 Wysogotowo ul. Radarowa 1

2. Zakres prac.

Zakres prac opisany jest w punkcie nr 5

3. Dodatkowe informacje.

Wskazane jest przed złożeniem oferty zapoznanie się z obiektem AVIA Poznań, 05- 081 Wysogotowo ul. Radarowa 1 W celu uzgodnienia terminu wizji lokalnej należy skontaktować z Kierownikiem Leszkiem Mrowińskim tel. nr 22 574 73 00

4. Oferta powinna zawierać:

- koszt netto oraz brutto ,
- termin realizacji
- termin ważności oferty nie krótszy niż jeden miesiąc od daty złożenia oferty,
- aktualny wyciąg z KRS, lub kopię zezwolenia na prowadzenie działalności,
- kopię Regonu,
- zaświadczenie o nadaniu numeru NIP

Oferty prosimy składać do dnia 08.03.2013r. na nasz adres

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej z dopiskiem AZRE, 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8, nr. faksu (022) 574-61-19 lub pocztą elektroniczną i.korybut@pansa.pl

Dodatkowe informacje: 22 574 63 33.

5, Zakres prac

I. Dane ogólne:

Ogrodzenie działki

Ogrodzenie z siatki stalowej plecionej powlekanej PCV mocowanej do słupków stalowych z profili kwadratowych o wys.2.70m i dług. 348 mb (z 3-ech stron). Od strony terenów sportowych ogrodzenie wys. ok.4.0m o dług. 64 mb z dwóch pasm siatki stalowej plecionej mocowanej do słupków z rur stalowych.

Zwieńczeniem ogrodzenia na górze z drutu ostrzowego typu concertina o zwojach płaskich kolistych o średnicy 50.0cm /w części niższej /.

Dwie bramy wjazdowe i dwie furtki z elementów stalowych.

W narożnikach słupki usztywnione podwójnymi zastrzałami.

Od ulicy cokół betonowy

II. Zakres prac remontowych

- powierzchnie stalowe korodujące - oczyszczenie powierzchni stalowych korodujących z rdzy do II-go stopnia czystości,

- oczyszczenie powierzchni z łuszczącą się farbą – do III-go stopnia czystości

- oczyszczone powierzchnie zabezpieczyć antykorozyjnie

- całość odtłuścić i malować farbą podkładową i nawierzchniową.

Przed malowaniem otworów beton należy oczyścić, wyrównać, uszczelnić środkami

wodoszczelnymi do betonu, uszczelnić styki beton-stal.

Stal i beton w otworach powinny tworzyć jednolitą, gładką, pionową powierzchnię.

- Zagospodarowanie odpadów leży po stronie Wykonawcy.